

iXRAY

X射线技术



MADE IN GERMANY



苏州伊诺艾克斯智能科技有限公司
地址: 苏州市吴中区吴中大道2288号尚金湾H3
电话: +86 512 65680816
传真: +86 512 65680820

iNOEX
INSPIRE BEYOND MEASUREMENT

sales@inoex.de
www.inoex.de

总体优势

- 对壁厚分布、内外径、椭圆度和偏心率进行测量
- 测量导管/软管圆周表面多达6个壁厚值
- 120°角3个直径轴
- 3个X射线管
- 重复性高
- 阳极电压高达60千伏的高精度X射线管
- 集成空调
- 通过X射线护罩将散射辐射降到最低
- 符合所有国家和国际标准
- 非接触式测量，无需密封及相关尺寸配件
- 产品及测量区域独特的封闭隔离
- 冷却水、污垢或灰尘都不会影响测量

- 安全PLC作为标准
- 21寸可联网的触控屏，内置智能操作指南
- 通过实时数据趋势图进行流程优化
- 通过OPC-UA接口实现工业4.0

更多可选项

- S-min控制功能
- 模头热/机械定心
- 可折叠的辐射保护管
- 风淋室
- 导向管
- 挤出量控制*
- 通过控制牵引机或挤出机来控制米重*
- 薄点控制*
- 斜坡函数*

* 结合iNOEX重力计量系统

型号	轴数	测量范围 [毫米/英寸]	设备尺寸 [毫米]	视野范围 [毫米/英寸]	孔径 [毫米/英寸]	再现性[微米]	X射线电压 [千伏]	最小壁厚 [毫米/英寸]
iXRAY 16	可选2轴/3轴	1-16 0.039-0.629"	1850 x 526 x 740	23 0.905"	45 1.771"	3**	最高60	0,1 0.003"
iXRAY 32		5-32 0.197-1.259"		50 1.968"	100 3.937"	5**		0,3 0.011"
iXRAY 63		6-63 0.236-2.480"		80 3.149"	100 3.937"	10**		0,3 0.011"

电压
电源电压：100-240伏交流电
频率：50-60赫兹

总额定电流：9.65-5.65安
最大后备式熔断器：20安

应用范围
管道：PE, PA, 铝塑复合材料, PVC
软管：PTFE, 硅树脂, 橡胶

**取决于原料和应用领域。对于特定的应用领域，相应的数据会有详细说明。

尺寸信息

单位: 毫米[英寸]

